

### AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET SAE 15W-40

Estos aceites han sido mejorados y superados para estar entre los mejores y más eficientes aceites para motores diesel disponible en el mercado de flotas. Nuevos sistemas de aditivos y rigurosas pruebas de laboratorio y campo han demostrado que estos nuevos aceites para motor Amalie XLO Heavy Duty Fleet están muy por encima en la tarea de proteger su motor, ayudando a su equipo a operar dentro de los nuevos requerimientos de emisiones y contaminación.

El nuevo aceite de alto rendimiento **Amalie XLO Heavy Duty Fleet** está específicamente diseñado para cumplir los prerequisites de rendimiento de los fabricantes, TBN y requisitos balanceados de baja ceniza. Ellos darán una protección superior de larga duración tanto para equipos turbo-cargados como de aspiración natural de diesel y gasolina, incluyendo aquellos motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR).

Estos nuevos aceites cumplen o sobrepasan la clasificación de servicio **API CI-4/SL** así como los APIs anteriores, Global DHD-1 y JASO DH-1. Los aceites para motor Amalie XLO Heavy Duty Fleet son recomendables donde MIL L 2104-G y MIL L 46152-E son recomendadas; donde **Allison C3 y C4** y **Caterpillar TO-2** son recomendados o requeridos; y son recomendados para uso donde los siguientes estándares de aprobación europeos están especificados: **ACEA A5/B5**, A3/B4, A3/B3, A1/B1, E7, E6, E5, E3, E2 y E1.



AMALIE XLO HEAVY DUTY FLEET ENGINE OILS	15W - 40
Densidad API	28.5
Punto de Inflamación °C	210
Viscosidad cSt 100 °C	15.00
Viscosidad cSt 40 °C	101.0
Índice de Viscosidad	155
Punto de Congelamiento °C	-30
TBN (D-2896)	10

Cumple con requerimiento de 1% máximo de Ceniza

*Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903*

*Fabricación – Compuestos – Mezclado – Moldeado por soplado - Empacado*



**Tabla de Valores de Inspección:**

ESPECIFICACIONES	XLO HD Fleet 15W - 40
<b>API:</b>	
CJ-4 / SN	-
CI-4 PLUS	-
CI-4 / CH-4 / CG-4	✓
CF-4	✓
CF-2 (1) CF / CD	✓
SL / SJ / SH (2)	✓
<b>Allison</b>	
C-4, C-3	✓
MIL-PRF-2104G (AA52306)	✓
MIL-L-2104-B	✓
MIL-L-46152	✓
<b>Caterpillar TO-2</b>	✓
ECF-3	-
ECF-2; ECF-1, SEBU 6250	✓
Mack EO-O Premium Plus 07	-
EO-N Premium Plus 03	-
EO-N Premium Plus	✓
EO-M, EO-M Plus	✓
Cummins CES 20081	-
CES 20078, 76, 71	✓
CES 20077, 72	✓
JASO DH-2	-
DH-1	✓
Global DHD-1	-
Navistar TSI-99-12	✓
Detroit Diesel 93K218, 93K215	-
93K214	-
7SE270 (3)	✓
<b>Daimler Chrysler</b>	
DC(MB) 228.5	-
DC(MB) 228.3, 228.2	✓
DC(MB) 228.1, 228.0	-
<b>ACEA</b>	
<b>A5/B5</b> , A3/B4, A3/B3, A1/B1	✓
E7,6,5,4,3,2,1	✓
<b>Volvo</b>	
<b>VDS-4</b>	-
VDS-3	✓
VDS-2	✓
Renault RDL-3	-
<b>MAN</b>	
3275 / 3277	-
270 / 271	✓
<b>MTU</b>	
Type II, Type III	-
Type I	✓

Dpto. Soporte Técnico

