

AMALIE 4T X-TREME MAX MOTORCYCLE OIL SAE 20W50

Está diseñado para proveer protección contra el desgaste, protección contra lodos, barnices y estabilidad térmica para un rendimiento superior en aplicaciones de motocicletas de 4 Tiempos.

Mezclado con bases minerales de alta calidad y una química de rendimiento, el aceite Amalie 4T X-treme Max. Está formulado para una operación superior en motores de motocicletas de alta temperatura.

El aceite para motocicletas de 4 Tiempos Amalie 4T X-treme Max. Motorcycle es mezclado para dar un rendimiento superior en aquellos motores y transmisiones que tienen un reservorio común y requieren características de fricción especializadas para el embrague y los frenos húmedos.



AMALIE 4T X-TREME MAX MC	20W - 50
Densidad API	28.0
Punto de Inflamación °C	220
Viscosidad cSt 100 °C	18.0
Viscosidad cSt 40 °C	160
Índice de Viscosidad	125
Punto de Congelamiento °C	-27
% Peso de Ceniza	0.8
Color	N/A

Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903

Fabricación – Compuestos – Mezclado - Moldeo por soplado - Empacado



CUADRO DE APLICACIONES POR RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES	4T X-treme Max. Motorcycle 20w50
TC – W3® RL (NMMA)	-
API:	SN, SM, SL, SJ, SG
TA*	-
TB*	-
TC	-
SN	✓
JASO:	MA
FA*	-
FB	-
FC	-
FD	-
JASO 4T:	-
MA	✓
ISO – L:	-
EGB	-
EGC	-
EGD	-

*Las especificaciones API TA, TB Y JASO FA son obsoletas, sin embargo, cuando fueron probados cumplen los requerimientos.

**Cumplen todas las especificaciones para FC y EGC excepto bloqueo de puertos.

***Adecuado para el uso en requisitos FD y EGD

Dpto. Soporte Técnico

