

AMALIE LIMITED SLIP MP HYPOID LS GL-5 GEAR OIL

Aceites para Engranaje Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5 cumple con la clasificación de rendimiento de engranajes hypoidales.

Además contiene una química de desplazamiento limitado (LS) para prevenir o reducir la vibración o traqueo del diferencial.

Ya que ha sido formulado a partir de aceites bases de la más alta calidad y un nuevo y mejorado sistema de aditivos GL-5.



AMALIE LIMITED SLIP MP HYPOID LS GL-5	80W – 90
Densidad API	27.5
Punto de Evaporación C°	230
Viscosidad cSt 100 °C	14.90
Viscosidad cSt 40 °C	148.0
Índice de Viscosidad	100
Brookfield Viscosidad, cP. @-40C	-
Brookfield Viscosidad, cP. @-26C	<150,000
Brookfield Viscosidad, cP. @-12C	-
Punto de Congelamiento °C	-36

Tabla de Valores de Inspección:

ESPECIFICACIONES	Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5
API	
GL-1	✓
GL-2/GL-3	✓
GL-4	✓
GL-5	✓
Mil-PRF-2105E	✓
Mack GO-J	✓
Mack GO-J Plus	-
Limited Slip:	
M2C119A	✓
M2C154A	✓
Fuera de borda y transmisiones en popa	✓

Dpto. Soporte Técnico

Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903
 Fabricación – Compuestos – Mezclado – Moldeo por soplado - Empacado

